

SPP 10 / 25 / 40

Bomba Pneumática de Vácuo e Baixa Pressão



Características

- Geração de pressão de 0 até 10 bar (SPP 10), 0 até 25 bar (SPP 25), 0 até 40 bar (SPP 40), e geração de vácuo de 0 até -900 mbar para todos modelos
- Compacta, leve, com operação manual através de manivelas tipo tesoura confortáveis e eficientes
- Chave seletora de pressão e vácuo
- Válvula de ajuste fino com resolução de 1 mbar

Aplicações

- Ideal para checagem e calibração de indicadores pneumáticos de pressão, manômetros, transmissores e transdutores de baixa pressão, entre outros

Especificações SPP 10/25/40

Características Físicas

Faixas de geração de pressão

SPP 10	0 ... 10 bar	(145 psig)
	0 ... -900 bar	(-13 psig)
SPP 25	0 ... 25 bar	(360 psig)
	0 ... -900 bar	(-13 psig)
SPP 40	0 ... 40 bar	(580 psig)
	0 ... -900 bar	(-13 psig)

Conexões

Adaptador de teste:

- 1/4" BSP fêmea

Adaptador de indicador:

- 3/8" BSP fêmea

Dimensões (A x L x P)

230mm x 140 mm x 65 mm

Peso

≈ 0.75kg

Acompanhamentos

- Conjunto de anéis de vedação (o-rings)
- Mangueira de nylon flexível de 1 metro

Acessórios Opcionais

- Maleta de transporte robusta e leve
- Conjunto de adaptadores BSP e NPT
- Manômetros digitais de alta exatidão DPI 100



Manômetro digital de alta exatidão DPI 100