

SPP 60

Bomba Pneumática de Vácuo e Pressão



Características

- Geração de pressão de 0 até 60 bar e geração de vácuo de 0 até -900 mbar
- Compacta, leve, com operação manual através de manivelas tipo tesoura confortáveis e eficientes
- Chave seletora de pressão e vácuo
- Válvula de ajuste fino com resolução de 1 mbar

Aplicações

- Ideal para checagem e calibração de indicadores pneumáticos de pressão, manômetros, transmissores e transdutores de pressão, entre outros

Especificações

SPP 60

Características Físicas

Faixas de geração de pressão

SPP 60	0 ... 60 bar	(870 psig)
	0 ... -900 mbar	(-13 psig)

Conexões

Adaptador de teste:

- 1/4" BSP fêmea

Adaptador de indicador:

- 3/8" BSP fêmea

Dimensões (A x L x P)

240mm x 160 mm x 65 mm

Peso

≈ 1.0kg

Acompanhamentos

- Conjunto de anéis de vedação (o-rings)
- Mangueira de nylon flexível de 1 metro

Acessórios Opcionais

- Maleta de transporte robusta e leve
- Conjunto de adaptadores BSP e NPT
- Manômetros digitais de alta exatidão DPI 100



Manômetro digital de alta exatidão DPI 100